

# VÁRIAS OPÇÕES DE VELOCIDADE

## 12 Velocidades diferentes

**L1(F)** : 1.43 km/hr. @ Rated Engine RPM (Agri Tyre).

Adequado para a preparação do terreno

**H3(F)** : 20.83 km/hr @ Rated Engine RPM (Agri Tyre).

Poupa tempo durante o transporte e o trânsito geral



Hidráulicos Até 900 Kg  
**MAIS PODEROSOS**  
(depende do modelo)

Mudança de  
Velocidades Fácil  
**DURANTE A UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR**

- Mudança de velocidades fácil de marcha-atrás para 1ª e de 1ª para marcha-atrás
- **Operação Simultânea:**  
Mudança de velocidades do lado esquerdo e operação do carregador do lado direito

Loader Friendly **EaZy F1/R**

## Acessórios Frontais **MAIS VERSÁTEIS**

- Opções de carregadores fabricados na UE disponíveis com os tratores Captain Compact
- Engate p/ mudança das várias opções de garfos e baldes



Conexão Fácil



Poderosa capacidade  
de elevação



Opção de cabina disponível junto de um fabricante europeu

# CAPTAIN



## Model 263

## Model 263 **H**



**8G**  
THE EIGHTH  
GENERATION

Powered by  
**MITSUBISHI  
DIESEL ENGINE**

UM **TRATOR**  
**MÚLTIPLAS APLICAÇÕES**

**CAPTAIN AGRI MACHINERY EXIM LLP**  
Exports Arm of **CAPTAIN TRACTORS PVT. LTD.**

Zona Industrial de Mamodeiro, Lote 18  
Telephone: 234 941 082

Email: [tijardim@tijardim.pt](mailto:tijardim@tijardim.pt)

[www.captainagri.com](http://www.captainagri.com)

[www.captainagri.com](http://www.captainagri.com)

PT-PORTUGUÊS



# CAPTAIN

## TRATORES COM HOMOLOGAÇÃO EUROPEIA

MODELO	CAPTAIN 263 4WD	CAPTAIN 263 H 4WD
MOTOR		
Categoria do motor HP	25	25
Modelo	Mitsubishi Stage - V S3L2	Mitsubishi Stage - V S3L2
Tipo	Diesel 3 cilindros	Diesel 3 cilindros
Cilindrada (CC)	1319	1319
Velocidade Nominal (RPM)	2500	2500
Sistema de Arrefecimento	Arrefecido a água	Arrefecido a água
Diâmetro/ Curso (mm)	78/92	78/92
Binário (Nm) @RPM	76 3 (Nm) @ 2000 RPM	76 3 (Nm) @ 2000 RPM

## TRANSMISSÃO

Tipo	Caixa Manual: Alavanca de mudanças lateral	Hidrostático
Caixa	9 Frente, 3 Trás	Opções: Baixa, média ou alta 3 Frente/ Trás
PTO RPM	540 & 540 E	Rear 540 / Mid 2000
Direção	Hidrostática	Hidrostática
Tipo de Travões	Multi-discos em banho de óleo	Multi-discos em banho de óleo

## HIDRÁULICA


Sistema Hidráulico	Deteção automática do esforço Controlo da profundidade - 2 Alavancas	Controlo de precisão
Capacidade Kg	850 No ponto de ligação inferior	900 No ponto de ligação inferior
Nr. de bombas	2 (1 para direção hidrostática e outra para sistema hidráulico)	2 (Total 28 LPM)
Hidráulica Auxiliar	Sistema hidráulico auxiliar 1 DA com 2 QRCs <b>Kit opcional disponível:</b> Sistema hidráulico auxiliar DA secundário extra com mais 2 QRCs	Sistema hidráulico auxiliar 1 DA com 2 QRCs <b>Kit opcional disponível:</b> Sistema hidráulico auxiliar DA secundário extra com mais 2 QRCs



Design Italiano  
Lion Face



Direção assistida  
hidrostática



Motor : Stage V  
Mitsubishi 3 Cilindros



Abertura frontal  
do capô



Hidráulica  
Poderosas



Banco ergonómico e  
ampla zona para os pés Travões em banho de óleo



Multi-disco



Bloqueio diferencial

## ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS DE TERRENO

### CULTURAS ARVENSES OU POMARES



Opções de Pneus	Relva	Agrícola Largo Plus	Relva Galaxy PRO Plus	Agrícola Largo F	Agrícola Estreito	Agrícola Largo
Frente	23 x 8.5 - 12	180/85D12	220/55R12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12	6.5/80-12
Trás	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	280/70R18	280/70R18	8.00 x 18	280/70R18

Velocidade e Dimensões	CAPTAIN 263 4WD							
Velocidade (Km/h)	19.15		20.76		18.86		19.55	
Dimensões CxLxA (mm)	2700 x 1490 x 2050		2700 x 1167 x 2095		2700 x 1220 x 2060		2700 x 1220 x 2060	
Distância entre eixos (mm)	1490		1490		1490		1490	
Eixo traseiro (mm)	980 to 1080		883		845 to 988		845 to 988	
Peso (Kg)	992		981		962		956	

Velocidade e Dimensões	CAPTAIN 263 HST 4WD							
Velocidade (Km/h)	0 to 21		0 to 22		0 to 20		0 to 21	
Dimensões CxLxA (mm)	2780 x 1490 x 2183		2780 x 1167 x 2195		2780 x 1220 x 2180		2780 x 1220 x 2180	
Distância entre eixos (mm)	1550		1550		1550		1550	
Eixo traseiro (mm)	980 to 1080		883		883 to 988		883 to 988	
Peso (Kg)	1077		1066		1047		1041	

#+/- 5% Tolerância de variação

Nota: Os produtos são sujeitos a atualizações contínuas. Por isso, as especificações acima mencionadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

## AINDA DISPONÍVEL

### IMPLEMENTOS COMPATÍVEIS



Powered by

**MITSUBISHI  
DIESEL ENGINE**

Zona Industrial de Mamodeiro, Lote 18

Email: [tijardim@tijardim.pt](mailto:tijardim@tijardim.pt)

Telefone: 234 941 082